



PRESTATIEVERKLARING Nr. 5425012270459

- 1) Unieke identificatiecode van het producttype:
MAX PRO 842 Aqua-Shield XT – 1,5mm
- 2) Beoogd gebruik:
Koud zelfklevend polymeerbitumen muurbarrièremembraan voor het afdichten van gebouwen
- 3) Fabrikant:
D-MAX België BV, Hoge Mauw 430, 2370 Arendonk
www.maxpro.be
- 4) Systemen voor de beoordeling en verificatie van de prestatiebestendigheid van het bouwproduct:
System 3
System 3 (for reaction to fire)
- 5) Geharmonizeerde normen: **EN 14967:2006**
- 6) Betrokken erkende instelling:
Materialprüfungsamt für das Bauwesen, TU Braunschweig, ID-No. 0761
- 7) Aangegeven prestaties:

Essentiële kenmerken	Prestatie
Brandgedrag	Euro klasse E
Waterdichtheid	conform
Weerstand tot impactbestendigheid	getest, methode A: ≤ 200 mm
Duurzaamheid van de waterdichtheid na kunstmatige veroudering/ontleding	conform
Duurzaamheid van de waterdichtheid tegen chemicaliën	conform
Flexibiliteit bij lage temperaturen	≤ -30°C
Gevaarlijke stoffen	NPD

De prestaties van het hierboven geïdentificeerde product zijn in overeenstemming met de reeks aangegeven prestaties. Deze prestatieverklaring wordt afgegeven, in overeenstemming met Verordening (EU) nr. 305/2011, onder de uitsluitende verantwoordelijkheid van de hierboven genoemde fabrikant.



Ondertekend voor en namens de fabrikant door:

Dirk Bertens / Bestuurder

Arendonk, 01.03.2024

Revisie 2 opmerkingen: Aanpassing van unieke identificatiecode, tekst onder punt 5 met betrekking tot aangemelde instanties, toevoeging van REACH-informatie

REACH-informatie: dit is een artikel in overeenstemming met artikel 3 van de REACH-verordening (EG) nr. 1907/2006 en overeenkomstig artikel 31 en 33 van bovengenoemde verordening is geen veiligheidsinformatieblad vereist. Let tijdens het gebruik van het product op de aanbevelingen in het technisch gegevensblad en op de veiligheidseisen die op de werkplek gelden.

DoP in pdf-formaat is beschikbaar op onze MAX PRO-website.



0761

**D-MAX België BV - Hoge Mauw 430 –
2370 Arendonk
www.maxpro.be**

24

DoP

Nr.5425012270459

EN 14967:2006

MAX PRO 842 Aqua-Shield XT

Koud zelfklevend polymeerbitumen metselbarrièremembraan voor het afdichten van gebouwen

Brandgedrag	Euro klasse E
Waterdichtheid	conform
Weerstand tegen (slag)impact	conform method A: ≤ 200 mm
Duurzaamheid van de waterdichtheid na kunstmatige veroudering/ontleding	conform
Duurzaamheid van waterdichtheid tegen chemicaliën	conform
Flexibiliteit bij lage temperaturen	$\leq -30^{\circ}\text{C}$
Gevaarlijke stoffen	NPD

Nota:

D-MAX België BV levert de huidige bijlage samen met de DoP om het raadplegen van de CE-markering voor de internationale klanten gemakkelijker te maken. De bijgevoegde CE-markering kan enigszins afwijken van de markering die op de betreffende verpakking of documentatie is afgedrukt vanwege:

- NPD-waarden (No Performance Defined / geen prestatie bepaald) kunnen worden weggelaten door de CE-markering,
- grafische aanpassingen vanwege ruimtegebrek op de verpakking of gebruikte drukmethoden,
- verschillende talen (dezelfde verpakking kan door meerdere landen worden gedeeld),
- het product is al op voorraad wanneer de update van de CE-markering wordt doorgevoerd,
- drukfouten