



PRESTATIEVERKLARING Nr. 5425012270206

- 1) Unieke identificatie van het producttype:
MAX PRO 844 Alu-Shield WD – 0,8mm
- 2) Beoogd gebruik:
Koud zelfklevend polymeerbitumen dampscherm voor het afdichten van gebouwen
- 3) Fabrikant:
D-MAX België BV, Hoge Mauw 430, 2370 Arendonk
www.maxpro.be
- 4) Systemen voor de beoordeling en verificatie van de prestatiebestendigheid van het bouwproduct:
System 3
System 3 (voor het brandgedrag)
- 5) Geharmonizeerde normen: **EN 13970:2004**
- 6) Betrokken erkende instelling (Notified Body):
Materialprüfungsamt für das Bauwesen, TU Braunschweig, ID-No. 0761
- 7) Aangegeven prestaties:

Essentiële kenmerken	Prestatie
Brandgedrag	Euroklasse E
Waterdichtheid	geslaagd
Waterdampdoorlaatbaarheid	Sd = 1600 ± 100
Weerstand tegen impact	geslaagd, methode A: ≤ 800 mm
Schuifweerstand	NPD
Flexibiliteit bij lage temperaturen	≤ -30°C
Treksterkte:	
maximale trekkracht lengte / dwars	250 ± 70N/ 50mm
rek lengte / dwars	80 ± 60%
Weerstand tegen scheuren	40 ± 20 N
Duurzaamheid van waterdichtheid na kunstmatige veroudering	geslaagd
Duurzaamheid van waterdichtheid tegen chemicaliën	geslaagd
Gevaarlijke substanties	geen



De prestaties van het bovenstaande product komen overeen met de aangegeven prestatie(s).
De bovengenoemde fabrikant is als enige verantwoordelijk voor het opstellen van de
prestatieverklaring in overeenstemming met Verordening (EU) nr. 305/2011.

Ondertekend voor en namens de fabrikant:

Dirk Bertens | Bestuurder

Arendonk, 01.03.2024

A handwritten signature in black ink, consisting of a large, stylized 'D' and 'B' followed by a horizontal line and a small 'A' at the end.

Revisieopmerkingen: Product ongewijzigd

DoP in PDF-formaat is beschikbaar op onze website www.maxpro.be



0761

D-MAX België BV - Hoge Mauw 430 – 2370

Arendonk

www.maxpro.be

24

DoP

Nr.5425012270206

EN 13970:2004

MAX PRO 844 Alu-Shield WD

Koud zelfklevend polymeerbitumen dampscherm voor het afdichten van gebouwen

Essentiële kenmerken	Prestaties
Brandgedrag	Euroklasse E
Waterdichtheid	geslaagd
Waterdampdoorlaatbaarheid	Sd = 1600 ± 100
Weerstand tegen impact	geslaagd, methode A: ≤ 800 mm
Schuifweerstand	NPD
Flexibiliteit bij lage temperaturen	≤ -30°C
Treksterkte:	
maximale trekkracht	250 ± 70N/ 50mm
rek	80 ± 60%
Weerstand tegen scheuren	40 ± 20 N
Duurzaamheid van waterdichtheid na kunstmatige veroudering	geslaagd
Duurzaamheid van waterdichtheid tegen chemicaliën	geslaagd
Gevaarlijke substanties	geen

Opmerking:

D-MAX België BV levert de huidige bijlage bij de DoP om het voor internationale klanten gemakkelijker te maken de CE-markering te raadplegen. De aangebrachte CE-markering kan om de volgende redenen enigszins afwijken van de markering die op de verpakking of relevante documentatie is gedrukt:

- NPD-waarden (No Performance Defined) kunnen worden weggelaten vanwege de CE-markering,
- grafische aanpassingen vanwege ruimtegebrek op de verpakking of de gebruikte drukmethoden,
- verschillende talen (dezelfde verpakking kan door meerdere landen gedeeld worden),
- het product is al op voorraad op het moment dat de CE-markering wordt bijgewerkt,
- drukfout