

MAX PRO 580 PTFE SUPER-OIL

MAX PRO 580 PTFE Super-Oil is een fijn smeermiddel op basis van ronde microdeeltjes PTFE met een kogellager effect voor professioneel gebruik

EIGENSCHAPPEN

- transparant crèmeachtig smeermiddel
- langdurige werking
- PTFE moleculen zorgen voor kogellager effect
- water afdrijvend
- zout-, zuur- en weerbestendig
- tast geen rubber, lak of kunststof aan
- bevat geen siliconen of gechloreerde oplosmiddelen
- voorkomt corrosie
- klontert of verdroogt niet
- bevriest niet
- zorgt voor een gelijkmatige belasting voor optimale smering
- hoge temperatuurbestendigheid -50°C tot +250°C

TOEPASSINGEN

- voor het smeren van bewegende delen
- voor het smeren van metaal/metaal, kunststof/kunststof of kunststof/ metaal, ...
- voor het smeren van scharnieren, cilindersloten, tandwielen, kettingen, rollagers, lagers, spindels, gieken, mortelmolens, schuiframen, grasmaaiers, bouwwerktuigen, transportbanden, elektropompen, kabels, zetels- en opendakgeleiders, ...

VERPAKKING

Spuitbussen	500 ml
Omdozen	12 bussen per doos

KLEUREN

Kleurloos

TECHNISCHE INFORMATIE

Type	smeermiddel
Consistentie	vloeibaar
Viscositeit	1 MPa.s
Vlampunt	< 20°C
Soortelijk gewicht	0,850 g / ml
Vluchtige organische stoffen	70%

Gas	propaan / butaan
Houdbaarheid	36 maanden in ongeopende originele verpakking droog bewaard tussen + 5 en + 25°C
VERWERKING	
• bus goed schudden voor gebruik (min 20 x) • oppervlak moet zo zuiver mogelijk zijn • oppervlak reinigen met MAX PRO 51 Power-Clean Spray • oppervlak ontdoen van loszittende deeltjes • bus rechtop houden • inspuiten vanop 20 – 25cm afstand • gebruiken in goed geventileerde ruimtes	
OVERSCHILDERBAARHEID	
• niet van toepassing	
VEILIGHEIDSLAD	
• op aanvraag voor de professionele gebruiker • beschikbaar op onze website www.maxpro.be	
GARANTIE	
D-MAX België BV garandeert dat haar product, binnen de houdbaarheidstijd, in overeenstemming is met de specificaties. De aansprakelijkheid kan nooit meer bedragen dan hetgeen bepaald is in onze algemene verkoopsvoorwaarden. In geen geval is de verkoper aansprakelijk voor enigerlei gevolgschade.	
AANSPRAKELIJKHEID	
De gegeven informatie is het resultaat van onze testen en ervaring en is van algemene aard. Zij houdt echter geen aansprakelijkheid in. Het is de verantwoordelijkheid van de gebruiker om door eigen testen vast te stellen of het product voor de toepassing geschikt is.	
ALGEMEEN GEBRUIK	
Deze fiche vervangt alle voorgaande. De richtlijnen in deze technische fiche zijn het resultaat van onze proeven en ervaring en worden altijd te goeder trouw gegeven. Omdat wij geen controle hebben over de toepassing en de omstandigheden kunnen wij niet verantwoordelijk gesteld worden voor de resultaten of voor eventuele schade voortvloeiend uit een verkeerd of niet aangepast gebruik. Omdat de ondergrond en de verwerkingsomstandigheden buiten onze beoordeling vallen, kunnen wij geen aansprakelijkheid op grond van deze technische fiche opnemen. Het is dan ook aangeraden om altijd voorafgaand een test uit te voeren eigen aan de specifieke plaatselijke omstandigheden. D-MAX België BV behoudt zich het recht voor de producten aan te passen zonder voorafgaandelijk onze klanten te informeren. Vraag een technisch adviseur van MAX PRO altijd voor advies, bijstand of verwerkingsadvies.	

(*) geadviseerd wordt vooraf een verdraagzaamheids- en/of hechtingstest uit te voeren – vraag onze technische adviseurs om u hierover te informeren