

MAX PRO 845-846 INCO-EXCO

MAX PRO 845 en 846 Inco & Exco Shield zijn sterk, soepel, snel en gemakkelijk verwerkbare scheuroverbruggende afdichtingshoeken speciaal ontwikkeld voor duurzame afdichtingen achteraf aangebracht in de bouw

EIGENSCHAPPEN

- supersnel en gemakkelijk verwerkbaar
- scheuroverbruggend
- zeer grote scheurvastheid
- onverwoestbaar
- warmte- en alkalibestendig
- hoge verbindingskracht in combinatie met MaxPro 84 Tack-Primer BT en MaxPro VK4 Primer

TOEPASSINGEN

- flexibele, met vlies gelamineerde binnen- en buitenhoek voor gebruik in het systeem met MaxPro 842 Aqua-Shield XT en MaxPro 844 Alu-Shield WD of MaxPro Waterdichtingsmembranen
- voor het versterken van plekken waar het risico bestaat op scheuren, zoals voegen, verbindingen en overgangen in afdichtingen die in contact komen met de grond

VERPAKKING

Hoeken	binnenhoek buitenhoek
Doos	25 stuks

KLEUREN

Grijs

TECHNISCHE INFORMATIE

Type	vliesgecacheerde waterdichte stof
Consistentie	vast
Dikte	0,65 mm
Primer	MAX PRO 84 Tack-Primer BT of VK4 Primer
Houdbaarheid	48 maanden in ongeopende originele verpakking droog rechtopstaand bewaard tussen + 5 en + 25°C

VERWERKING

Ondergrond voorbehandeling bij droge oppervlakken en temperaturen tot + 5°C

- breng MAX PRO 84 Tack-Primer BT op het voorbereide en droge oppervlak aan
- de 84 Tack-Primer BT 4 tot 5 minuten laten drogen alvorens de 845 of 846 aan te brengen

- druk de 845 of 846 in de hoeken
- vernevel na 4 tal minuten MaxPro 84 Tack-Primer BT aan op de 845 of 846
- na 5 minuten kan de 842 Aqua-Shield of de 844 Alu-Shield aangebracht worden over de 845 of 846
- breng de 842 of 844 zo dicht mogelijk aan tegen de hoeken en maak de nodige overlappingsen

Ondergrond voorbehandeling bij vochtige (absorberende) minerale oppervlakken en temperaturen tot - 5°C

- de ondergrond moet proper, schoon, mag vochtig maar moet nog voldoende absorberend zijn, vrij van vet, stof, olie en teer zijn en mag niet bedekt zijn met ijs
- aanbrengen bij omgevingstemperatuur tussen -5° en +30°C
- niet aanbrengen bij neerslag of dreigende regenbuien
- goed omroeren met een propere droge spatel
- aanbrengen met verfborstel, verfroller of spuitgereedschap
- is wit van kleur bij het aanbrengen en droogt transparant op
- na ongeveer 45 minuten is VK4 Primer klaar (transparant opgedroogd) door opname van de ondergrond van de primer
- VK4 Primer aanbrengen op de binnen- of buitenhoek alvorens de MaxPro 842, MaxPro 844 of andere MaxPro waterdichtingsmembranen aan te brengen

HECHTING

- uitstekende hechting met 84 Tack-Primer BT op vrijwel alle minerale en bouwondergronden (*)
- niet geschikt voor PE, PP, PC, PA, PMMA en Teflon

GARANTIE

D-MAX België BV garandeert dat haar product, binnen de houdbaarheidstijd, in overeenstemming is met de specificaties. De aansprakelijkheid kan nooit meer bedragen dan hetgeen bepaald is in onze algemene verkoopsvoorwaarden. In geen geval is de verkoper aansprakelijk voor enigerlei gevolgschade.

AANSPRAKELIJKHEID

De gegeven informatie is het resultaat van onze testen en ervaring en is van algemene aard. Zij houdt echter geen aansprakelijkheid in. Het is de verantwoordelijkheid van de gebruiker om door eigen testen vast te stellen of het product voor de toepassing geschikt is.

ALGEMEEN GEBRUIK

Deze fiche vervangt alle voorgaande. De richtlijnen in deze technische fiche zijn het resultaat van onze proeven en ervaring en worden altijd te goeder trouw gegeven. Omdat wij geen controle hebben over de toepassing en de omstandigheden kunnen wij niet verantwoordelijk gesteld worden voor de resultaten of voor eventuele schade voortvloeiend uit een verkeerd of niet aangepast gebruik. Omdat de ondergrond en de verwerkingsomstandigheden buiten onze beoordeling vallen, kunnen wij geen aansprakelijkheid op grond van deze technische fiche opnemen. Het is dan ook aangeraden om altijd voorafgaand een test uit te voeren eigen aan de specifieke plaatselijke omstandigheden. D-MAX België BV behoudt zich het recht voor de producten aan te passen zonder voorafgaandelijk onze klanten te informeren. Vraag een technisch adviseur van MAX PRO altijd voor advies, bijstand of verwerkingsadvies.

(*) geadviseerd wordt vooraf een verdraagzaamheids- en/of hechtingstest uit te voeren – vraag onze technische adviseurs om u hierover te informeren