

MAX PRO 56 PROFI-CLEANER

MAX PRO 56 Profi-Cleaner est un nettoyeur et dégraissant universel et neutre

CARACTERISTIQUES

- application universelle
- n'attaque pas les surfaces (*)
- nettoie en profondeur
- ne laisse pas de traces

APPLICATIONS

excellent pour le nettoyage et le dégraissage

- de tous les matériaux en feuille, panneaux durs, panneaux de particules, etc, dalles de plafond, panneaux décoratifs et acoustiques, pierre naturelle, béton, céramique, carreaux, miroirs, verre, plexiglas, plastique, PVC, aluminium, la plupart des métaux (ne s'oxyde pas).
- plexiglas, plastique, PVC, aluminium, la plupart des métaux (ne s'oxyde pas)
- élimine rapidement les résidus de colle des polymères MS non durcis, des polymères Spur, des polymères SMP, des polymères STP
- les silicones non durcis, les résidus d'adhésifs provenant d'autocollants, d'étiquettes, de colle de contact, etc...

EMBALLAGES

Bombe	500ml
Carton	12 pcs /carton

COULEUR

Incolore

INFORMATION TECHNIQUE

Etat physique	liquide
Odeur	solvant
Point de fusion/trajet de fusion	0%
Pression de vapeur à 20°C	853 000 Pa
Point d'éclair	24°C
Température d'auto-inflammabilité	287°C
Viscosité dynamique à 20°C	1 mPa.s
Viscosité cinématique à 20°C	1 mm ² /s
Conservation	36 mois après la date de production, à conserver debout entre 5 et 25°C

TRAITEMENT

Application:

- vaporiser MAX PRO 56 Profi-Cleaner sur les surfaces à coller ou à sceller, puis les frotter à l'aide d'un chiffon sec
- laisser le nettoyant MAX PRO 56 Profi-Cleaner s'évaporer complètement avant de coller les matériaux nettoyés et dégraissés

FICHE DE SECURITE

- sur demande pour l'utilisateur professionnel
- disponible sur notre site web www.maxpro.be

GARANTIE

D-MAX België BV garantit que son produit, pendant la durée de conservation, est conforme aux spécifications. La responsabilité ne peut jamais être supérieure à ce qui est déterminé dans nos conditions générales de vente. En aucun cas, le vendeur n'est responsable de tout dommage indirect.

RESPONSABILITE

Les informations fournies sont le résultat de nos tests et de notre expérience et sont de nature générale. Cependant, cela n'implique aucune responsabilité. Il est de la responsabilité de l'utilisateur de déterminer par ses propres tests si le produit est adapté à l'application.

INFORMATION GENERALE

Ce document remplace tous les précédents. Les directives dans cette fiche technique sont le résultat de nos tests et de notre expérience et sont toujours données de bonne foi. Étant donné que nous n'avons aucun contrôle sur l'application et les conditions, nous ne pouvons pas être tenus responsables des résultats ou des dommages éventuels résultant d'une utilisation incorrecte ou non adaptée. Comme la surface et les conditions de traitement échappent à notre évaluation, nous ne pouvons pas assumer de responsabilité sur la base de cette fiche technique. Il est donc recommandé de toujours effectuer un test préalable adapté aux conditions locales spécifiques. D-MAX Belgique BV se réserve le droit d'ajuster les produits sans informer préalablement nos clients. Demandez toujours l'avis d'un conseiller technique de MAX PRO pour des conseils, une assistance ou des conseils de traitement.

(*) Il est recommandé d'effectuer préalablement un test de tolérance et/ou d'adhérence - n'hésitez pas à demander à nos conseillers techniques de vous fournir des informations à ce sujet.