

MAX PRO 560 MULTI-SPRAY

MAX PRO 560 Multi-Spray est une huile multifonctionnelle pour des applications universelles dans la construction, l'industrie et l'automobile

CARACTERISTIQUES

- lubrifie, protège contre la rouille et la corrosion
- protège les métaux de l'oxydation
- pénètre et dissout les vis et boulons rouillés
- nettoie les composants métalliques et électriques
- protège contre l'humidité et évacue l'humidité des systèmes électriques
- évacue l'humidité des systèmes d'allumage
- maintient les caoutchoucs souples et flexibles
- n'attaque pas les métaux
- évite les pertes de tension
- sans silicones
- très longue durée de conservation (> 36 mois)

APPLICATIONS

- comme huile pénétrante pour dégripper les pièces rouillées
- prévention du gel des caoutchoucs des fourgons
- lubrification des cisailles, des lames, des engrenages, des arbres d'entraînement
- adapté aux interrupteurs électriques, aux batteries, aux régulateurs, aux boîtes de batterie et de distribution
- lors du montage des boulons et des vis - prévient la rouille
- prévention des courants de fuite, l'oxydation et la corrosion au niveau des prises euro, des câbles, des contacts non protégés, des pôles de la batterie, des fusibles, des régulateurs, des alternateurs et des installations d'éclairage
- protège durablement tous les métaux ferreux et non ferreux, le chrome, l'acier inoxydable, etc., contre l'humidité, l'oxygène, le sel et les atmosphères corrosives, par exemple les chaînes, les boulons, les écrous, les charnières, les glissières, les échappements, les pions et autres connexions rouillées
- voor universeel gebruik in bouw, scheepvaart, industrie, automobiel, heavy duty, ... :
- pour une utilisation universelle dans la construction, la marine, l'industrie, l'automobile, les travaux lourds, ...
- crée une couche protectrice sans précédent et n'endommage pas les surfaces peintes. Conserve la souplesse des caoutchoucs et des plastiques, les empêchant de coller ou de vieillir.

EMBALLAGES

Bombe	500 ml
Carton	12 pcs / carton

COULEUR

Incolore

INFORMATION TECHNIQUE

Type	lubrifiant
Etat (20°)	Liquide
Densité relative (20°)	0,800 à 20°C
Point d'inflammation	61°C
Point d'ébullition/trajet d'ébullition	116°C
Viscosité	0,001 à 20°C
Constante diélectrique	33 KV min / 215 mm (ASTMD-877)
Conservation	36 mois après la date de production, à conserver debout entre 5 et 25°C

TRAITEMENT

Application:

- bien agiter le flacon avant usage (au moins 20 fois)
- la surface doit être aussi propre que possible
- éliminer les particules de la surface
- maintenir le flacon en position verticale
- vaporiser à une distance de 20 à 25 cm
- appliquer entre -20 °C et +40 °C
- en cas d'utilisation comme spray de contact, rétablir la connexion électrique uniquement après min. 10 minutes
- comme dérouillant: laisser agir pendant environ 10 minutes
- utiliser dans des espaces bien ventilés

FICHE DE SECURITE

- sur demande pour l'utilisateur professionnel
- disponible sur notre site web www.maxpro.be

PEINTURE

- pas applicable

GARANTIE

D-MAX België BV garantit que son produit, pendant la durée de conservation, est conforme aux spécifications. La responsabilité ne peut jamais être supérieure à ce qui est déterminé dans nos conditions générales de vente. En aucun cas, le vendeur n'est responsable de tout dommage indirect.

RESPONSABILITE

Les informations fournies sont le résultat de nos tests et de notre expérience et sont de nature générale. Cependant, cela n'implique aucune responsabilité. Il est de la responsabilité de l'utilisateur de déterminer par ses propres tests si le produit est adapté à l'application.

INFORMATION GENERALE

Ce document remplace tous les précédents. Les directives dans cette fiche technique sont le résultat de nos tests et de notre expérience et sont toujours données de bonne foi. Étant donné que nous n'avons aucun contrôle sur l'application et les conditions, nous ne pouvons pas être tenus responsables des résultats ou des dommages éventuels résultant d'une utilisation incorrecte ou non adaptée. Comme la surface et les conditions de traitement échappent à notre évaluation, nous ne pouvons pas assumer de responsabilité sur la base de cette fiche technique. Il est donc recommandé de toujours effectuer un test préalable adapté aux conditions locales spécifiques. D-MAX Belgique BV se réserve le droit d'ajuster les produits sans informer préalablement nos clients. Demandez toujours l'avis d'un conseiller technique de MAX PRO pour des conseils, une assistance ou des conseils de traitement.

(*) Il est recommandé d'effectuer préalablement un test de tolérance et/ou d'adhérence - n'hésitez pas à demander à nos conseillers techniques de vous fournir des informations à ce sujet.