

MAX PRO H4-B PRIMER

MAX PRO H4-B Primer est un primaire (promoteur d'adhésion) pour les sous-structures en bois lisses et rabotées lisses lors du collage des panneaux de revêtement mural

CARACTERISTIQUES

- résistant aux UV et à l'eau
- bon pouvoir couvrant
- facile à appliquer avec un pinceau sec ou un rouleau propre à poils courts (velours)
- temps de séchage minimum 60 minutes
- la consommation d'un litre est de +/- 200 mètres courants (>< 5cm)

APPLICATIONS

- prétraitement des sous-structures en bois structures porteuses en bois rabotées dans le cas du collage de panneaux de revêtement mural

EMBALLAGES

Bidon	1000 ml
Carton	12 pcs / carton

COULEUR

Noir

INFORMATION TECHNIQUE

Type	promoteur d'adhésion
Densité	1,03 g / m
Teneur en matière sèche	65%
Point éclair	< 21°C
Durcissement	par évaporation du solvant
Temps de séchage	60 minutes (23°C et 50% HR)
Température d'application	+10°C mais toujours +3° au-dessus du point de rosée (consultez le tableau détermination du point de rosée)
Conservation	9 mois dans son emballage d'origine non ouvert conservé au sec entre +5 et +25 °C (voir la date de péremption sur la boîte)

TRAITEMENT

Application

- le lattes en bois doivent être propres, seches, exemptes de graisse et de poussière, et ne pas avoir plus de 18% d'humidité
- appliquer à une température ambiante entre +10°C et +30°C
- laisser la boîte fermée jusqu'à ce que vous utilisiez le MAX PRO H4-B Primer
- utiliser un bac ou un bac à rouleau pour verser le MAX PRO H4-B Primer et refermer immédiatement la boîte
- utiliser cette quantité dans les 30 minutes
- humidifier un rouleau à poils courts (velvet) ou un pinceau propre avec du H4-B Primer
- remplacer le pinceau ou le rouleau s'il est sale
- appliquer le primaire en une seule couche couvrante
- appliquer le MAX PRO H4-B Primer sur la surface à coller - là où la colle sera appliquée
- après environ 60 minutes, le MAX PRO H4-B Primer est prêt (après évaporation du solvant) et la colle peut être appliquée
- le collage doit être effectué dans les 6 heures suivant l'application, mais sans faute le jour-même
- ne pas toucher les surfaces prétraitées avant de coller pour obtenir une adhérence optimale

INFORMATIONS IMPORTANTE

- en cas d'humidité extrêmement élevée ou de brouillard dense, il est déconseillé de mettre du primaire car cela pourrait influencer négativement le résultat
- consultez toujours la fiche technique MAX PRO sur le point de rosée pour vérifier les conditions
- la brume ou la condensation peut réduire l'adhérence
- ne pas appliquer le MAX PRO H4-B Primer en cas de pluie ou d'averses menaçantes
- la température doit être d'au minimum 10 °C et toujours 3 °C au-dessus du point de rosée avant d'appliquer le primaire
- le MAX PRO H4-B Primer non durci peut être enlevé avec le MAX PRO 51 Power-Clean Spray
- nettoyer les surfaces fortement contaminées avec le MAX PRO 51 Power-Clean Spray avant l'application
- refermer immédiatement la boîte du MAX PRO H4-B Primer après l'avoir versé
- ne pas verser le MAX PRO H4-B Primer utilisé dans le bac à rouleaux dans la boîte et ne plus le traiter après 30 minutes

FICHE DE SECURITE

- sur demande pour l'utilisateur professionnel
- disponible sur notre site web www.maxpro.be

GARANTIE

D-MAX België BV garantit que son produit, pendant la durée de conservation, est conforme aux spécifications. La responsabilité ne peut jamais être supérieure à ce qui est déterminé dans nos conditions générales de vente. En aucun cas, le vendeur n'est responsable de tout dommage indirect.

RESPONSABILITE

Les informations fournies sont le résultat de nos tests et de notre expérience et sont de nature générale. Cependant, cela n'implique aucune responsabilité. Il est de la responsabilité de l'utilisateur de déterminer par ses propres tests si le produit est adapté à l'application.

INFORMATION GENERALE

Ce document remplace tous les précédents. Les directives dans cette fiche technique sont le résultat de nos tests et de notre expérience et sont toujours données de bonne foi. Étant donné que nous n'avons aucun contrôle sur l'application et les conditions, nous ne pouvons pas être tenus responsables des résultats ou des dommages éventuels résultant d'une utilisation incorrecte ou non adaptée. Comme la surface et les conditions de traitement échappent à notre évaluation, nous ne pouvons pas assumer de responsabilité sur la base de cette fiche technique. Il est donc recommandé de toujours effectuer un test préalable adapté aux conditions locales spécifiques. D-MAX Belgique BV se réserve le droit d'ajuster les produits sans informer préalablement nos clients. Demandez toujours l'avis d'un conseiller technique de MAX PRO pour des conseils, une assistance ou des conseils de traitement.

(*) Il est recommandé d'effectuer préalablement un test de tolérance et/ou d'adhésion - n'hésitez pas à demander à nos conseillers techniques de vous fournir des informations à ce sujet.