

MAX PRO HIGH-TACK TAPE

MAX PRO High-Tack est un ruban universel en lin LDPE de haute qualité avec une couche adhésive en caoutchouc naturel

CARACTERISTIQUES

- adhésion forte
- adhérence permanente sur des surfaces propres et non poreuses
- couche résistante à l'eau
- bonne résistance aux influences météorologiques
- ne laisse aucun résidu de colle (maximum pendant 5 jours selon la température et l'ensoleillement)
- caoutchouc naturel

APPLICATIONS

- pour la réparation, le masquage, l'emballage, le regroupement, le bouchage de trous, etc.
- comme troisième main pour les réparations dans la construction et l'industrie
- sceller des boîtes, des poubelles, des fenêtres, des portes, etc.
- maintenir temporairement en place les matériaux, plaques, etc. dans la construction

EMBALLAGES

Rouleau	25 mètres
Carton	30 rouleaux par carton

COULEURS

Noir et gris

INFORMATION TECHNIQUE

Type	ruban adhésif caoutchouc synthétique
Longueur	25m
Epaisseur	0,30mm
Largeur	50mm
Adhérence	147,1 N / 25 mm
Allongement à la rupture	12%
Résistance aux températures	60°C (max 80°C pendant 60 min)
Température d'application	+10°C à +35°C
Conservation	24 mois dans son emballage d'origine non ouvert conservé au sec entre + 5 et + 25°C

APPLICATION

- la surface doit être sèche, exempte de graisse et de poussière
- évitez de toucher la couche adhésive du ruban avant de l'appliquer
- la surface doit être aussi propre que possible
- nettoyer la surface avec le spray Power-Clean MAX PRO 51

PEINTURE

- ne peut pas être peint

FICHE DE SECURITE

- ne pas applicable

NETTOYAGE

- ruban bien pressée > mécaniquement
- résidus de colle > MAX PRO 51 Power-Clean Spray
- mains - outils > Lingettes de nettoyage MAX PRO 54 Ultra-Cleaning Spray

DIVERS

- évitez le contact de la colle fraîche avec les solvants de nettoyage
- ne colle pas au Teflon[®], caoutchouc, surfaces bitumineuses, cires ou surfaces contenant de la paraffine.
- il est toujours recommandé de tester l'adhérence et la compatibilité au préalable

D-MAX België BV garantit que son produit, pendant la durée de conservation, est conforme aux spécifications. La responsabilité ne peut jamais être supérieure à ce qui est déterminé dans nos conditions générales de vente. En aucun cas, le vendeur n'est responsable de tout dommage indirect.

RESPONSABILITE

Les informations fournies sont le résultat de nos tests et de notre expérience et sont de nature générale. Cependant, cela n'implique aucune responsabilité. Il est de la responsabilité de l'utilisateur de déterminer par ses propres tests si le produit est adapté à l'application.

INFORMATION GENERALE

Ce document remplace tous les précédents. Les directives dans cette fiche technique sont le résultat de nos tests et de notre expérience et sont toujours données de bonne foi. Étant donné que nous n'avons aucun contrôle sur l'application et les conditions, nous ne pouvons pas être tenus responsables des résultats ou des dommages éventuels résultant d'une utilisation incorrecte ou non adaptée. Comme la surface et les conditions de traitement échappent à notre évaluation, nous ne pouvons pas assumer de responsabilité sur la base de cette fiche technique. Il est donc recommandé de toujours effectuer un test préalable adapté aux conditions locales spécifiques. D-MAX Belgique BV se réserve le droit d'ajuster les produits sans informer préalablement nos clients. Demandez toujours l'avis d'un conseiller technique de MAX PRO pour des conseils, une assistance ou des conseils de traitement.

(*) Il est recommandé d'effectuer préalablement un test de tolérance et/ou d'adhérence - n'hésitez pas à demander à nos conseillers techniques de vous fournir des informations à ce sujet.