

MAX PRO POWER TAPE

MAX PRO Power Tape est un ruban de montage double face composé d'une couche adhésive acrylique sur le support en mousse PE

CARACTERISTIQUES

- adhésion extrêmement élevée
- adhésion permanente sur des surfaces propres et non poreuses
- bonne résistance aux intempéries et aux huiles

APPLICATIONS

- adhère au bois, au verre, au métal, au plastique, etc.
- pose de bandes décoratives, emblèmes, lettrages, etc.
- collage de matériaux lisses peu chargés
- peut être utilisé aussi bien à l'intérieur qu'à l'extérieur

EMBALLAGE

Rouleau	10 mètres
Carton	10 pcs

COULEUR

Blanc

INFORMATION TECHNIQUE

Type	ruban adhésif
Epaisseur	1,5 mm
Largeur	19 mm
Longueur	10 mètres
Résistance à la traction	65 N / mm ²
Résistance aux températures	-20°C à 120°C
Conservation	24 mois après fabrication dans l'emballage origine entre + 5 en + 25°C

MODE D'EMPLOI

- la surface doit être sèche, exempte de graisse et de poussière
- évitez de toucher la couche adhésive du ruban avant de l'appliquer
- la surface doit être aussi propre que possible
- nettoyer la surface avec le spray Power-Clean MAX PRO 51

PEINDRE

- ne pas applicable

FICHE DE SECURITE

- ne pas applicable

GARANTIE

D-MAX België BV garantit que son produit, pendant la durée de conservation, est conforme aux spécifications. La responsabilité ne peut jamais être supérieure à ce qui est déterminé dans nos conditions générales de vente. En aucun cas, le vendeur n'est responsable de tout dommage indirect.

RESPONSABILITE

Les informations fournies sont le résultat de nos tests et de notre expérience et sont de nature générale. Cependant, cela n'implique aucune responsabilité. Il est de la responsabilité de l'utilisateur de déterminer par ses propres tests si le produit est adapté à l'application.

INFORMATION GENERALE

Ce document remplace tous les précédents. Les directives dans cette fiche technique sont le résultat de nos tests et de notre expérience et sont toujours données de bonne foi. Étant donné que nous n'avons aucun contrôle sur l'application et les conditions, nous ne pouvons pas être tenus responsables des résultats ou des dommages éventuels résultant d'une utilisation incorrecte ou non adaptée. Comme la surface et les conditions de traitement échappent à notre évaluation, nous ne pouvons pas assumer de responsabilité sur la base de cette fiche technique. Il est donc recommandé de toujours effectuer un test préalable adapté aux conditions locales spécifiques. D-MAX Belgique BV se réserve le droit d'ajuster les produits sans informer préalablement nos clients. Demandez toujours l'avis d'un conseiller technique de MAX PRO pour des conseils, une assistance ou des conseils de traitement.

(*) Il est recommandé d'effectuer préalablement un test de tolérance et/ou d'adhérence - n'hésitez pas à demander à nos conseillers techniques de vous fournir des informations à ce sujet.