

MAX PRO 845-846 INCO-EXCO

MAX PRO 845 et 846 Inco & Exco Shield sont des coins d'étanchéité de pontage de fissures solides, flexibles, rapides et faciles à utiliser, spécialement développés pour un scellement post-application durable dans la construction.

CARACTERISTIQUES

- ultra-rapide et facile à utiliser
- pontage des fissures
- très haute résistance aux fissures
- indestructible
- résistant à la chaleur et aux alcalis
- adhérence élevée en combinaison avec le primaire MaxPro VK4

APPLICATIONS

- angles intérieurs et extérieurs flexibles, laminés avec du non-tissé, à utiliser dans les systèmes avec MaxPro 842 Aqua-Shield XT et MaxPro 844 Alu-Shield WD ou les membranes d'étanchéité MaxPro
- pour le renforcement des zones à risque de fissuration, telles que les joints, les raccords et les transitions des membranes d'étanchéité au sol

EMBALLAGE

Article

coin intérieur | coin extérieur

Carton

25 pcs

COULEUR

Gris

INFORMATION TECHNIQUE

Type

tissus imperméable avec envers polaire

Consistance

fix

Epaisseur

0,65 mm

Primair

MAX PRO VK4 Primer

Conservation

48 mois dans son emballage d'origine entre + 5 en + 25°C

MODE D'EMPLOI

Préparation de surface pour surfaces sèches et températures jusqu'à +5 °C

- Appliquer l'apprêt MAX PRO VK4 sur la surface préparée et sèche
- Laisser sécher 45 minutes

- Après environ 4 minutes, vaporisez le MaxPro 84 Tack-Primer BT sur le 845 ou le 846.
- Après 5 minutes, appliquez le 842 Aqua-Shield, le 844 Alu-Shield ou le 862 Aqua-Coat sur le 845 ou le 846.
- Appliquez le 842, le 844 ou le 862 aussi près que possible des angles, en les chevauchant si nécessaire.

Préparation du support pour surfaces minérales humides (absorbantes) et températures jusqu'à -5 °C.

- Le support doit être propre, propre, éventuellement humide mais suffisamment absorbant, exempt de graisse, de poussière, d'huile et de goudron, et ne doit pas être recouvert de glace.
- Appliquez le primaire VK4 à des températures ambiantes comprises entre -5 °C et +30 °C.
- Ne pas appliquer en cas de précipitations ou d'averses imminentes.
- Bien mélanger avec une spatule propre et sèche.
- Appliquer au pinceau, au rouleau ou au pistolet.
- Il est blanc à l'application et sèche de manière transparente.
- Après environ 45 minutes, l'apprêt VK4 est prêt (séché de manière transparente) car il est absorbé par le support.
- Appliquez l'apprêt VK4 sur l'angle intérieur ou extérieur avant d'appliquer MaxPro 842, MaxPro 844 ou d'autres membranes d'étanchéité MaxPro.

ADHERENCE

- excellente adhérence avec le primaire d'accrochage BT 84 sur la quasi-totalité des supports minéraux et de construction (*)
- ne convient pas aux supports PE, PP, PC, PA, PMMA et Téflon

GARANTIE

D-MAX Belgium BV garantit que ses produits, pendant leur durée de conservation, sont conformes aux spécifications. Sa responsabilité ne dépassera jamais le montant stipulé dans nos conditions générales de vente. Le vendeur ne sera en aucun cas responsable des dommages indirects.

RESPONSABILITE

Les informations fournies sont le fruit de nos tests et de notre expérience et sont de nature générale. Elles n'engagent toutefois pas notre responsabilité. Il appartient à l'utilisateur de déterminer, par ses propres tests, si le produit est adapté à son application.

GENERAL

Cette fiche technique remplace toutes les précédentes. Les instructions contenues dans cette fiche technique sont le fruit de nos tests et de notre expérience et sont toujours données de bonne foi. N'ayant aucun contrôle sur l'application et les conditions, nous déclinons toute responsabilité quant aux résultats ou aux dommages résultant d'une utilisation incorrecte ou inappropriée. Le support et les conditions d'application étant hors de notre contrôle, nous déclinons toute responsabilité sur la base de cette fiche technique. Il est donc recommandé de toujours effectuer un essai préliminaire en fonction des conditions locales spécifiques. D-MAX Belgium BV se réserve le droit de modifier les produits sans préavis. Consultez toujours un conseiller technique MAX PRO pour obtenir des conseils, une assistance ou des conseils d'application.

(*) Il est recommandé d'effectuer au préalable un test de tolérance et/ou d'adhérence – demandez à nos conseillers techniques de vous en informer.