

MAX PRO AC4 PRIMER

MAX PRO AC4 Primer est un primaire pour surfaces minérales et poreuses pour améliorer l'adhérence du revêtement d'étanchéité 862 Aqua-Coat 2K sur surfaces très absorbantes.

CARACTERISTIQUES

- améliorant d'adhérence
- facile à appliquer avec un pinceau, un rouleau à peinture ou un outil de pulvérisation
- temps de séchage +/- 15-30 minutes
- consommation de +/- 0,1 à 0,2 litres par m²
- peut être dilué jusqu'à 1/3
- facile à traiter
- soluble dans l'eau
- sans solvants

APPLICATIONS

pour le prétraitement des surfaces minérales très absorbantes avant l'application de notre 862 Aqua-Coat 2K, comprenant :

- brique à construction rapide, béton, béton cellulaire, brique silico-calcaire
- plinthes, démarreurs de fondations, murs de cave, fondations, plaques de base

EMBALLAGE

Seau

10L

COULEUR

Beige

INFORMATION TECHNIQUE

Type	liquide
Densité	1kg/l
Durcissement	évaporation de l'eau
Temps de séchage	15 minutes - 23°C et 50% RV
Température d'application	entre +5°C en +30°C
Conservation	9 mois dans son emballage d'origine non ouvert stocké au sec entre + 5 et + 25°C

TRAITEMENT

- bien agiter avant utilisation

- la surface doit être propre, propre, peut-être humide mais néanmoins suffisamment absorbante, exempte de graisse, de poussière, d'huile et de goudron et ne doit pas être recouverte de glace
- les surfaces ne doivent pas être complètement saturées d'eau
- appliquer à des températures ambiantes comprises entre +5° et +30°C
- peut être dilué dans un rapport de 1 à 3
- appliquer avec un pinceau, un rouleau à peinture ou un outil de pulvérisation
- appliquer le jour même où le 862 Aqua-Coat 2K sera appliqué
- après environ 15 à 20 minutes, AC4 Primer est prêt en absorbant la surface du primaire puis le 862 Aqua-Coat 2K peut être appliqué
- protégez l'AC4 Primer nouvellement appliqué de la pluie, du gel ou du soleil jusqu'à ce qu'il soit absorbé
- pour les surfaces très absorbantes, une consommation plus élevée peut être possible pour obtenir une bonne couverture

POINTS SPÉCIAUX À CONSIDÉRER

- ne pas appliquer en cas de précipitations ou de menace d'averses de pluie.
- protéger de la pluie, du gel ou des forts rayons du soleil après application
- la température peut être au minimum de +5°C et au maximum de 30°C
- le primaire AC4 non durci peut être enlevé avec de l'eau
- refermez immédiatement après l'avoir versé.
- ne versez pas l'AC4 Primer usagé dans le bac roulant dans le seau et ne le traitez plus

FICHE DE SECURITE

- disponible pour le professionnel

GARANTIE

D-MAX Belgium BV garantit que son produit est conforme aux spécifications pendant la durée de conservation. La responsabilité ne peut jamais aller au-delà de ce qui est déterminé dans nos conditions générales de vente. En aucun cas le vendeur n'est responsable des dommages indirects.

RESPONSABILITE

Les informations fournies sont le résultat de nos tests et de notre expérience et sont de nature générale. Cependant, cela n'implique aucune responsabilité. Il est de la responsabilité de l'utilisateur de déterminer par ses propres tests si le produit est adapté à l'application.

CONDITIONS GENERALES

Cette fiche remplace toutes les précédentes. Les directives de cette fiche technique sont le résultat de nos tests et de notre expérience et sont toujours données de bonne foi. N'ayant aucun contrôle sur l'application et les circonstances, nous ne pouvons être tenus responsables des résultats ou de tout dommage résultant d'une utilisation incorrecte ou inappropriée. Étant donné que le support et les conditions de traitement échappent à notre appréciation, nous ne pouvons accepter aucune responsabilité sur la base de cette fiche technique. Il est donc recommandé de toujours effectuer au préalable un test spécifique aux circonstances locales spécifiques. D-MAX Belgium BV se réserve le droit d'adapter les produits sans en informer au préalable nos clients. Demandez toujours conseil, assistance ou conseil de mise en œuvre à un conseiller technique MAX PRO.

(*) il est recommandé d'effectuer au préalable un test de compatibilité et/ou d'adhérence - demandez à nos conseillers techniques de vous en informer