

GARANTIECERTIFICAAT

GARANTIEVERKLARING NATUURSTEENVERLIJMING

D-MAX België garandeert dat het product **MaxPro 23NXT Power-Bond NXT** veilig gebruikt kan worden om natuursteen te verlijmen indien de hieronder aangegeven instructies en opmerkingen zorgvuldig opgevolgd en nageleefd worden.

PRODUCTOMSCHRIJVINGEN

- B-3111 - Wit - 290 ml - 400 ml - 600 ml
- B-3112 - Zwart - 290 ml - 400 ml - 600 ml
- B-3113 - Grijs - 290 ml - 400 ml - 600 ml

VERWERKING

- oppervlak moet schoon, vetvrij en ontdaan zijn van alle loszittende delen, lijmresten, oude siliconen- en/of andere kitvoegresten, schoonmaakmiddelen, ...
- poreuze ondergronden in buitentoepassingen vooraf behandelen met MaxPro Primer P4 of E4
- MaxPro 23NXT Power-Bond NXT aanbrengen in lijfstroken (verticaal) zodat er tussen de lijfstroken voldoende lucht kan opdat deze volledig kan polymeriseren, gebruik de bijgeleverde V-tuit
- geen dotverlijming
- het is raadzaam om een minimale lijmdikte van 2 mm over te houden, zodat de lijm in staat is vervormingen op te vangen (met name van belang in buitentoepassingen)
- tussen de rillen (lijmlagen) een ruimte van minimaal 3,5cm op de steen laten bij het aanbrengen zodat bij het aandrukken er ruimte tussen de lijmrillen blijft voor ventilatie en vochtafvoer kan gebeuren
- niet-uitgeharde MaxPro 23NXT Power-Bond NXT kan worden verwijderd met MAX PRO 51 Power-Clean Spray
- uitgeharde MaxPro 23NXT Power-Bond NXT is alleen mechanisch te verwijderen

AANDACHTSPUNTEN

- om verkleuring en vergeling te voorkomen dient tijdens het aanbrengen en uitharden van de kit contact met niet neutrale chemicaliën en dampen van niet neutrale chemicaliën te worden voorkomen
- contact met chloor en chloorhoudende- en agressieve schoonmaakmiddelen dient te worden voorkomen
- bij gebrek aan daglicht kan de lijm vergelen
- niet geschikt voor permanente waterbelasting
- niet geschikt voor verlijming op PE, PP, PA, Tefon, siliconen of bitumen ondergronden
- aanbrengen van MaxPro 23NXT Power-Bond NXT boven 5 graden Celsius

GARANTIE

D-MAX België BV garandeert dat haar product, binnen de houdbaarheidstijd, in overeenstemming is met de specificaties. De aansprakelijkheid kan nooit meer bedragen dan hetgeen bepaald is in onze algemene verkoopvoorwaarden. In geen geval is de verkoper aansprakelijk voor enigerlei gevolgschade.

AANSPRAKELIJKHEID

De gegeven informatie is het resultaat van onze testen en ervaring en is van algemene aard. Zij houdt echter geen aansprakelijkheid in. Het is de verantwoordelijkheid van de gebruiker om door eigen testen vast te stellen of het product voor de toepassing geschikt is.

ALGEMEEN GEBRUIK

Deze fiche vervangt alle voorgaande. De richtlijnen in deze technische fiche zijn het resultaat van onze proeven en ervaring en worden altijd te goeder trouw gegeven. Omdat wij geen controle hebben over de toepassing en de omstandigheden kunnen wij niet verantwoordelijk gesteld worden voor de resultaten of voor eventuele schade voortvloeiend uit een verkeerd of niet aangepast gebruik. Omdat de ondergrond en de verwerkingsomstandigheden buiten onze beoordeling vallen, kunnen wij geen aansprakelijkheid op grond van deze technische fiche opnemen. Het is dan ook aangeraden om altijd voorafgaand een test uit te voeren eigen aan de specifieke plaatselijke omstandigheden. D-MAX België BV behoudt zich het recht voor de producten aan te passen zonder voorafgaandelijk onze klanten te informeren. Vraag een technisch adviseur van MAX PRO altijd voor advies, bijstand of verwerkingsadvies.

(*) geadviseerd wordt vooraf een verdraagzaamheids- en/of hechtingstest uit te voeren – vraag onze technische adviseurs om u hierover te informeren